

FILT'RAY Compact Armaturenfilter 1 Monat

Art. AT30151

Non-steril



BESCHREIBUNG

FILT'RAY Compact Armaturenfilter 1 Monat

Art. AT30151

AQUATOOLS Armaturenfilter Anti-Legionellen und Anti-Keime, zentrierter Strahl.

Material der Vorrichtung: ABS.

Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.

Material der Membran: Polyethylen.

Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.

Geprüfte Durchflussmenge pro Standzeit: 3.000 Liter.

Filterdurchflussleistung: 2,7 l/min bei 1 bar, 5,1 l/min bei 3 bar und 7 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).

Sehr geringer Platzbedarf geeignet für Armaturen mit geringer Auslaufhöhe: H. 38 - Ø. 46

Erprobter Schutz vor retrograder Kontamination: Schutzrand und abgewinkelter Anschluss für optimale Ausrichtung (ermöglicht die Anpassung der Filterposition, damit der Wasserstrahl nicht auf den Ablauf spritzt).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 1 Monat nach der Anbringung.

Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.

Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 1 Stunde kumuliert.

Non-sterile Einzelverpackung.

Medizinprodukt CE Klasse I.

Einzel-Artikelnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.

In Schachteln mit je 10 Stück verpackt.

TECHNISCHE DATEN

FILT'RAY Compact Armaturenfilter 1 Monat - Art. AT30151

Technologie	Endständige Wasserfilter
Höhe	38 mm
Durchflussmenge	2,7 l/min bei 1 bar, 5,1 l/min bei 3 bar und 7 l/min bei 5 bar
Durchmesser	46 mm
Standzeit	1 Monat
Normen und Zertifizierungen	   

VORTEILE



Anti-Legionellen und Anti-Keime



Sehr geringer Platzbedarf



Optimale Ausrichtung:
abgewinkelter Anschluss



Standzeit: bis zu 1 Monat nach der
Anbringung

