

FILT'RAY Compact Armaturenfilter 3 Monate

Art. AT30351

Non-steril



BESCHREIBUNG

FILT'RAY Compact Armaturenfilter 3 Monate

Art. AT30351

AQUATOOLS Armaturenfilter Anti-Legionellen und Anti-Keime, zentrierter Strahl.

Material der Vorrichtung: ABS.

Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.

Material der Membran: Polyethylen.

Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.

Geprüfte Durchflussmenge pro Standzeit: 9.000 Liter.

Filterdurchflussleistung: 4,6 l/min bei 1 bar, 7,6 l/min bei 3 bar und 9,4 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).

Sehr geringer Platzbedarf geeignet für Armaturen mit geringer Auslaufhöhe: H. 50 - Ø. 56

Erprobter Schutz vor retrograder Kontamination: Schutzrand und abgewinkelter Anschluss für optimale Ausrichtung (ermöglicht die Anpassung der Filterposition, damit der Wasserstrahl nicht auf den Ablauf spritzt).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 3 Monate nach der Anbringung.

Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.

Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 3 Stunden kumuliert.

Non-sterile Einzelverpackung.

Medizinprodukt CE Klasse I.

Einzel-Artikeldnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.

In Schachteln mit je 10 Stück verpackt.

TECHNISCHE DATEN

FILT'RAY Compact Armaturenfilter 3 Monate - Art. AT30351

Technologie	Endständige Wasserfilter
Höhe	50 mm
Durchflussmenge	4,6 l/min bei 1 bar, 7,6 l/min bei 3 bar und 9,4 l/min bei 5 bar
Durchmesser	56 mm
Standzeit	3 Monate
Normen und Zertifizierungen	   

VORTEILE



Anti-Legionellen und Anti-Keime



Sehr geringer Platzbedarf



Optimale Ausrichtung:
abgewinkelter Anschluss



Standzeit: bis zu 3 Monate nach der
Anbringung

