FILT'RAY Compact Armaturenfilter 1 Monat

Art. AT20150

Steril

BESCHREIBUNG

FILT'RAY Compact Armaturenfilter 1 Monat
Art. AT20150

AQUATOOLS Armaturenfilter Anti-Legionellen und Anti-Keime, Brausestrahl.
Material der Vorrichtung: ABS.
Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.
Material der Membran: Polyethylen.
Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.
Geprüfte Durchflussmenge pro Standzeit: 3.000 Liter.
Filterdurchflussleistung: 2,7 l/min bei 1 bar, 5,1 l/min bei 3 bar und 7 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).
Sehr geringer Platzbedarf geeignet für Armaturen mit geringer Auslaufhöhe: H. 38 - Ø. 46
Erprobter Schutz vor retrograder Kontamination: Schutzrand und abgewinkelter Anschluss für optimale Ausrichtung (ermöglicht die Anpassung der Filterposition, damit der Wasserstrahl nicht auf den Ablauf spritzt).
Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.
Maximale Standzeit: 1 Monat nach der Anbringung.
Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.
Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 1 Stunde kumuliert.
Sterile Einzelverpackung.
Medizinprodukt CE Klasse Is.
Einzel-Artikelnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.
In Schachteln mit je 10 Stück verpackt.

VORTEILE

- Anti-Legionellen und Anti-Keime
- Sehr geringer Platzbedarf
- Optimale Ausrichtung: abgewinkelter Anschluss
- Standzeit: bis zu 1 Monat nach der Anbringung

TECHNISCHE DATEN

FILT'RAY Compact Armaturenfilter 1 Monat - Art. AT20150

Technologie	Endständige Wasserfilter
Höhe	38 mm
Durchflussmenge	2,7 l/min bei 1 bar, 5,1 l/min bei 3 bar und 7 l/min bei 5 bar
Durchmesser	46 mm
Standzeit	1 Monat
Normen und Zertifizierungen	ACS WRAS KTW BWGL



© AQUATOOLS