

# FILT'RAY Compact

## Armaturenfilter 1 Monat

Art. AT20151

Steril



### BESCHREIBUNG

**FILT'RAY Compact Armaturenfilter 1 Monat**

**Art. AT20151**

AQUATOOLS Armaturenfilter Anti-Legionellen und Anti-Keime, zentrierter Strahl.

Material der Vorrichtung: ABS.

Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.

Material der Membran: Polyethylen.

Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.

Geprüfte Durchflussmenge pro Standzeit: 3.000 Liter.

Filterdurchflussleistung: 2,7 l/min bei 1 bar, 5,1 l/min bei 3 bar und 7 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).

Sehr geringer Platzbedarf geeignet für Armaturen mit geringer Auslaufhöhe: H. 38 - Ø. 46

Erprobter Schutz vor retrograder Kontamination: Schutzrand und abgewinkelter Anschluss für optimale Ausrichtung (ermöglicht die Anpassung der Filterposition, damit der Wasserstrahl nicht auf den Ablauf spritzt).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 1 Monat nach der Anbringung.

Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.

Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 1 Stunde kumuliert.

Sterile Einzelverpackung.

Medizinprodukt CE Klasse Is.

Einzel-Artikeldnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.

In Schachteln mit je 10 Stück verpackt.

### TECHNISCHE DATEN

**FILT'RAY Compact Armaturenfilter 1 Monat - Art. AT20151**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                 | Endständige Wasserfilter                                                                                                                                                                                                                                    |
| Höhe                        | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durchflussmenge             | 2,7 l/min bei 1 bar, 5,1 l/min bei 3 bar und 7 l/min bei 5 bar                                                                                                                                                                                              |
| Durchmesser                 | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standzeit                   | 1 Monat                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normen und Zertifizierungen |    |

### VORTEILE



Anti-Legionellen und Anti-Keime



Sehr geringer Platzbedarf



Optimale Ausrichtung:  
abgewinkelter Anschluss



Standzeit: bis zu 1 Monat nach der  
Anbringung

