

# FILT'RAY Compact Filter für Waschtisch und Dusche 2 Monate

Art. AT20250

Steril



## BESCHREIBUNG

**FILT'RAY Compact Filter für Waschtisch und Dusche 2 Monate**

**Art. AT20250**

AQUATOOLS Filter für Waschtisch und wandbefestigte Dusche Anti-Legionellen und Anti-Keime, Brausestrahl.  
Material der Vorrichtung: ABS.  
Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.  
Material der Membran: Polyethylen.  
Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.  
Geprüfte Durchflussmenge pro Standzeit: 6.000 Liter.  
Filterdurchflussleistung: 3 l/min bei 1 bar, 5,5 l/min bei 3 bar und 7,4 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).  
Sehr geringer Platzbedarf geeignet für Armaturen mit geringer Auslaufhöhe: H. 44 - Ø. 46  
Erprobter Schutz vor retrograder Kontamination: Schutzrand und abgewinkelter Anschluss für optimale Ausrichtung (ermöglicht die Anpassung der Filterposition, damit der Wasserstrahl nicht auf den Ablauf spritzt).  
Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.  
Maximale Standzeit: 2 Monate nach der Anbringung.  
Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.  
Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 2 Stunden kumuliert.  
Sterile Einzelverpackung.  
Medizinprodukt CE Klasse Is.  
Einzel-Artikellnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.  
In Schachteln mit je 10 Stück verpackt.

## TECHNISCHE DATEN

**FILT'RAY Compact Filter für Waschtisch und Dusche 2 Monate - Art. AT20250**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                 | Endständige Wasserfilter                                                                                                                                                                                                                                    |
| Höhe                        | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durchflussmenge             | 3 l/min bei 1 bar, 5,5 l/min bei 3 bar und 7,4 l/min bei 5 bar                                                                                                                                                                                              |
| Durchmesser                 | 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standzeit                   | 2 Monate                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normen und Zertifizierungen |    |

## VORTEILE



Anti-Legionellen und Anti-Keime



Sehr geringer Platzbedarf



Optimale Ausrichtung:  
abgewinkelter Anschluss



Standzeit: bis zu 2 Monate nach der Anbringung

