

Inline-Filter FILT&SWAP

Art. AT50672

Aktivkohle



BESCHREIBUNG

Inline-Filter FILT&SWAP

Art. AT50672

FILT&SWAP-Aktivkohle-Inline-Filter.
 Aktivkohle: Reduziert Geschmack, Gerüche und Chlor im Wasser.
 Austauschbare Filterkartusche, ohne dass das Vorfiltergehäuse gewechselt werden muss.
 Membranfläche: 0,5 m².
 Kapazität: 18.000 l.
 Maximale Nutzungsdauer: 6 Monate.
 Filterdurchflussmenge: 9 l/min (mit integriertem Durchflussbegrenzer), 14 l/min (ohne Durchflussbegrenzer) bei 3 bar.
 Materialien des Geräts: Gehäuse aus Polypropylen. Kunststoffteile der Filterpatrone aus ABS.
 Temperatur: 4–38 °C.
 Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar.
 Anschluss: Rohr oder Gewinde G3/8".
 Kompatibilität und Beständigkeit gegen chemische (100 ppm aktives Chlor über insgesamt 1 Stunde) und thermische (70 °C über 30 Minuten) Belastungen in Wasserversorgungsnetzen.

VORTEILE



6 Monate

TECHNISCHE DATEN

Inline-Filter FILT&SWAP - Art. AT50672

Versorgung	Rohr oder Gewinde G3/8"
Länge	235 mm
Durchmesser	82 mm
Standzeit	6 Monate
Normen und Zertifizierungen	

